WS-Klariack

WS-Klarlack ist ein hochwertiger, farbloser 1K Überzugslack, speziell für 2-Schicht-Metallic-Lackierungen. Das Spray vergilbt nicht, ist schnell trocknend und wetterbeständig.

- Kratzbeständig
- Hochglänzend
- Zur Überlackierung
- Farblos



Untergrund- Vorbehandlung:	Sprühflächen gründlich Entrosten und entfetten. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Alle Stoffe, die die Haftung auf dem Untergrund beeinträchtigen sind zu entfernen.
Applikationen:	Vor jedem Sprühen Dose ca. 30 Sekunden kräftig schütteln. Im Abstand von 25 – 30cm im Kreuzgang ansprühen. Bei mehreren Schichten jeweils 1 – 2 Minuten Trockenzeit einlegen.
Trockenzeit:	staubtrocken: ca.15 Min grifffest: ca. 45 Min durchgetrocknet: ca. 1 Tag
Ergiebigkeit:	ca. 1m² / Arbeitsgang
Liefergebinde:	400ml Spray (12 x 400ml im Karton)
Lagerstabilität:	12 Monate in kühlen, trockenen Räumen
Flammpunkt:	hochentzündlich, vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Info:	Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Stand: Juni 2018

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.



Tel.: +49(0)6188/9575-0 Fax: +49(0)6188/9575-30 E-Mail: info@ws-lackchemie.de Web: www.ws-lackchemie.de







